

TECTANE

Szivárgásjelző Spray

A Szivárgásjelző Spray belső nyomás alatt álló csavarkötések, karimás csatlakozások, csővezetékek és hegesztési varratok tömítetlen pontjainak megkeresésére szolgál.

Tulajdonságok

A termék nem mérgező, környezetbarát.

Széndioxid (CO₂), propán, bután, acetilén, sűrített levegő, városi és földgáz, nitrogén, nitrogénoxid (N₂O) és fluorszénsav gázokkal semmiféle veszélyes vegyületet nem hoz létre.

- Nem éghető
- Antikorrózív
- Bőrbarát
- DVGW által bevizsgált

Alkalmazási területek

Mindenhol, ahol sűrített levegővel, földgázzal vagy cseppfolyós gázzal dolgoznak valamint olyan szerelvényeken, csavarkötéseken és csatlakozókon, ahol tömítetlen helyek fordulhatnak elő, használható szivárgás felderítő segít az energia és a költségek megtakarításában.

Légfékeken vagy gázvezetékeken történő alkalmazás esetén nagyfokú biztonságot nyújt.

FIGYELEM!

A Szivárgásjelző spray-t **nem** szabad oxigént vezető csövek vizsgálatára használni.

Alkalmazás

A szivárgás felderítő használata előtt a palackot intenzíven fel kell rázni. A gyanús helyeket szabadabbá kell tenni, és be kell permetezni. Tömítetlenség esetén rendkívül erős habképződés jelzi a szivárgás helyét.

Kiszereles

Hajtógázos fémpalack

Szavatosság

Gyártástól számított 24 hónap.

Tájékoztatónk és nyomtatványaink legjobb tudásunk szerint készültek. A tartalom azonban a feldolgozás és az alkalmazás szempontjából, mivel ezekre nincs befolyásunk, jogi kötelezettség nélküli.
A javítást és fejlesztést szolgáló módosítások jogát fenntartjuk.